# **Wolver Turbo Plus** 10W-40

VERPACKUNG

208 L | 60 L | 20 L | 5 L | 1 L

---

**WOLVER Turbo Plus SAE 10W-40** es un aceite de motor de alto rendimiento y de bajo consumo de combustible para todos los motores de gasolina y de diésel de los automóviles de turismo, que gracias a su base estructural especial, como por ejemplo, la mezcla de combustible empobrecido o turbocompresor de gases de escape, requieren una calidad especial para el aceite de motor. Gracias también a su uso bajo cargas pesadas es un aceite ideal para su aplicación en un parque automotor mixto.

**WOLVER Turbo Plus SAE 10W-40** está basado en aceites base minerales de alta calidad. Junto con el grupo moderno de aditivos y mejoradores estables a corte de las propiedades de viscosidad-temperatura se utiliza durante todo el año y de larga duración.

ESPECIFICACIONES

SAE 10W-40
API CG-4/SJ
ACEA A2/B2, E2

APROBACIONES

MB 228.1, 229.3
VW 501.01/505.00
MAN M271
Volvo VDS/VDS-2

***Propiedades***

- Alta resistencia a la oxidación
- Baja capacidad de evaporización
- Perfecta resistencia al desgaste
- Altas propiedades de percepción de esfuerzo

***Eficacia***

- Destinado para las condiciones de operación complicadas
- Evita la formación de costra
- Alta fiabilidad
- Protección a largo plazo contra la corrosión y el desgaste
- Uso durante todo el año

***Aplicación***

---

- motores diesel de camiones
- con turboalimentación
- con catalizador
- automóviles con motor de diésel
- con turbocompresores
- con catalizador
- Motores de gasolina de los automóviles de turismo
- con turboalimentación
- con catalizador

***Eliminación de residuos***

- **Turbo Plus SAE 10W40** pertenece a la segunda categoría de residuos y por lo tanto se recicla.

***Compatibilidad***

**Turbo Plus SAE 10W40** es compatible con todos los aceites tradicionales y puede mezclarse con cualquier de ellos. En caso de añadir una cantidad adicional, habrá que utilizar únicamente **Turbo Plus SAE 10W40**.

***Tabla de datos***

| PROPIEDADES | UNIDAD | INDICADORES TÍPICOS |
|---|---|---|
| Peso específico a 15°C | kg/m³ | 876 |
| Viscosidad a -25C | cP | 6790 |
| Viscosidad a 40°C | cSt | 88,6 |
| Viscosidad a 100°C | cSt | 13,5 |
| Índice de viscosidad | | 154 |
| Punto de inflamación | °C | 215 |
| Temperatura de congelación | °C | -36 |
| Número alcalino TBN | mgKOH/g | 11,4 |