



## Wolver Modelux EP2

### VERPACKUNG

170 KG | 16 KG | 8 KG | 400 ML

**WOLVER MODELUX EP2** - alta anti-desgaste y grasa de extrema presión. Cumple con los requisitos de la industria del automóvil en su lubricantes de automoción universales.

**WOLVER MODELUX EP2** - grasa de litio universal se recomienda para su uso durante todo el año, como el lubricante principal para el parque de automóviles y los propietarios de automóviles en condiciones normales de funcionamiento.

Rango de temperatura: -30 ° C ... + 120 ° C

ESPECIFICACIONES  
NLGI 2 · KP2K-30 ·  
L-XCCEB 2

### ***Propiedades***

- protección contra el desgaste a altas cargas y velocidades;
- proporciona protección a largo plazo contra la corrosión, incluso bajo el agua, la nieve, la suciedad y el polvo de influencia;
- que proporciona estabilidad mecánica y térmica; fiables nodos mecanismo de sellado.

### ***Solicitud***

- Rodamientos de los bujes, rodamientos de bolas, cruces, árbol de transmisión del aparato de gobierno y otros componentes de chasis de automóviles y camiones;
- Mecanismos de accesorios para automóviles, tales como ventanas, cojinetes de bombas de agua, generadores, cables cojinetes, bisagras y cerraduras, diapositivas, tornos, etc.;
- Rodamientos, bujes, ejes, pines y otros componentes de fricción industriales, agrícolas, de elevación y transporte, el garaje y el poder equipmentunder condiciones normales de funcionamiento.

### ***Tabla de datos***

PROPIEDADES	UNIDAD	LOS INDICADORES TÍPICOS
Viscosidad a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	152

Penetracion a 25°C	10 <sup>-1</sup> ·mm	275
Punto de goteo	°C	198
Propiedades anticorrosivas	-	pasar
Carga de soldadura de 4 bolas	kg	250
Color	-	amarillo

208L - Barril	4039	4260360940392
20L - Cubo de estano	4069	4260360940699
10L - Cubo de estano	4220	4260360942204
400g - Cartucho	4051	4260360940514