



Wolver Motor Flush Adapter

VERPACKUNG

208 L | 60 L | 20 L | 350 ML

Motor Flush Adapter es un medio para lavado versátil del sistema de aceite de motores para automóviles. Limpia seguramente el motor antes de cambiar su aceite, incluso al transferir a otro tipo de aceite (por ejemplo, de un aceite mineral a un semi-sintético o cuando se realiza la transición a un aceite de otra marca comercial).

PROPIEDADES

- Remueve todos los depósitos, pábilos, lacas y pegas;
- Unos dispersantes poderosos en la composición del medio para lavado mantienen las partículas removidas en estado suspenso, no permitiendo que ellas precipiten sobre las piezas de motor hasta el tiempo de remoción del aceite usado;
- Neutraliza la influencia negativa de unos restos del aceite usado al aceite que se adiciona;
- Es completamente compatible con aceites de motor modernos sintéticos, semi-sintéticos y minerales;
- El sistema de aceite, después de limpiado, aumenta vida útil y potencia del motor.

Tabla de datos

PROPIEDADES	UNIDAD	INDICADORES TIPICOS
Viscosidad a 40°C	mm ² /s	34.8
Temperatura de congelacion	°C	-21
TBN	mgKOH/g	40.4
Punto de inflamacion	°C	194
Peso especifico a 15,6°C	kg/m ³	901

350ml - 4260360940545

Esfera de aplicación

Para todos los tipos de motores de automóviles que trabajan a gasolina, combustóleo, gas licuado.

USO

Caliente y apague el motor. Llene el medio para lavado através de la boca de llenado para aceite, por concepto 1 envasado para 3-5 litros del aceite de motor. Ponga el motor en marcha y deje que funcione en vacío durante 10-15 minutos. Apague motor, cambie el aceite de motor y el filtro.