



Wolver UltraTec 5W-40

VERPACKUNG

208 L | 60 L | 20 L | 5 L | 4 L | 1 L

WOLVER UltraTec SAE 5W-40 es un aceite de motor sintético HC universal de bajo consumo para todo el año de última generación. Las cualidades excepcionales de este aceite de motor de alta calidad cumplen con todos los requisitos de operación actuales. Es óptimo para los intervalos de cambio de aceite prolongados.

WOLVER UltraTec SAE 5W-40 es un aceite de motor sintético HC universal de bajo consumo para todo el año de última generación "Low SAP". Las cualidades excepcionales de este aceite de motor de alto rendimiento cumplen con todos los requisitos y condiciones de operación actuales. Es óptimo para los intervalos de cambio de aceite prolongados. Gracias a una composición de componentes seleccionados es ideal en lo que se refiera a los nuevos requisitos de OEM. Estas cualidades garantizan el uso en motores de gasolina y de diésel de automóviles y tráilers con y sin turbocompresor, así como con el sistema de neutralización de gases de escape (filtro de partículas ACEA C3) y sin ella.

WOLVER UltraTec SAE 5W-40 - "Low Ash" (Low SAP) es un fórmula que protege el motor y el sistema catalizador. Este aceite de motor también es adecuado para motores diésel en automóviles con sistema de inyección de combustible de bomba-inyector (PD).

ESPECIFICACIONES:

SAE 5W-40
API SN/CF
ACEA C3

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE:

MB 229.51
VW 505.01, 502.00, 505.00
BMW Longlife-04
GM DEXOS 2
PORSCHE A40

Propiedades

- Resistencia extrema al desgaste
- Excelentes indicadores de viscosidad-temperatura
- Pérdidas mínimas en fricción, más potencia del motor
- Muy alta capacidad de limpieza
- Baja capacidad de evaporización
- Estabilidad a altas temperaturas y a la oxidación
- Máxima estabilidad de corte

Eficacia

- Reduce el consumo de combustible y las emisiones de escape.
- Bajo contenido de azufre, fósforo y cenizas
- Con Low Ash y fórmula de bajo consumo de combustible
- Gran calidad de arranque: suministro rápido a todos los puntos de lubricación, especialmente a los hidroempujadores (válvulas)
- Estable presión de aceite
- Excelente limpieza del motor de larga duración
- Prevención de formación de deposiciones
- Reservas de alto rendimiento y elevada estabilidad de los productos, así como en los intervalos más prolongados de cambio de aceite
- Uso durante todo el año

Aplicación

- Motores diésel de gran alcance
- con la tecnología multiválvula
- con turbocompresores
- con inyección directa del combustible
- Motor diésel con bomba-inyector
- Motores CDI y TDI
- con tecnología diésel Common Rail
- con el sistema del filtro de partículas (DPF)
- con catalizador
- Motores de gasolina de cuatro tiempos de gran alcance y normales
- tecnología multiválvula
- con Valvetronic
- con el enfriamiento del aire de sobrealimentación
- con turboalimentación
- con catalizador

Eliminación de residuos

- **WOLVER UltraTec SAE 5W-40** pertenece a los aceites usados de segunda categoría y por lo tanto es fiable en su reciclaje.

Compatibilidad

WOLVER UltraTec SAE 5W-40 es compatible con todos los aceites tradicionales HD y puede mezclarse con cualquier de ellos. Para sacar el máximo provecho de **WOLVER UltraTec SAE 5W-40**, se recomienda utilizar **WOLVER UltraTec SAE 5W-40** sin mezclar.

Tabla de datos

PROPIEDADES	UNIDAD	INDICADORES TÍPICOS
Viscosidad a 100°C	mm ² /s	14.2
Índice de viscosidad	-	168
Temperatura de congelación	°C	-37
Viscosidad a -30°C	mPa·s	5550
TBN	mgKOH/g	6.2
Punto de inflamación	°C	220
Peso específico a 15,6°C	kg/m ³	845

1L - Lata	4083	4260360940835
4L - Lata	4081	4260360940811
20L - Cubo de estano	4272	4260360942723

