



Wolver UltraTec Longlife 5W-30

VERPACKUNG

208 L | 60 L | 20 L | 5 L | 4 L | 1 L

WOLVER UltraTec Longlife SAE 5W-30 es un aceite de motor nuevo universal de bajo consumo de combustible actualizado, basado en aceites base sintéticos especiales de la última tecnología. Los aditivos de alto rendimiento seleccionados cuidadosamente proporcionan unas propiedades excepcionales a este aceite de alto rendimiento durante la operación.

WOLVER UltraTec Longlife SAE 5W-30 es un aceite de motor Hi Tech especial de bajo consumo y de alto grado, combinado y universal, de alto índice de ahorro de combustible, que cumple perfectamente con las exigencias de los motores de gasolina y diésel modernos, con turbocompresores y sin ellos, en automóviles y tráilers, con intervalo de cambio de aceite prolongado, incluidas las máquinas con un filtro de partículas (ACEA C3). Además, este aceite de motor prolonga la durabilidad del filtro de partículas. Gracias a su exclusiva composición,

WOLVER UltraTec Longlife SAE 5W-30 se adapta perfectamente al uso para las especificaciones VW 504.00/507.00, los llamados aceites VW Longlife III. Es un aceite de motor de alto rendimiento que también puede utilizarse en otros VW-motores de todas las estructuras, excepto R5, V10 TDi con bomba-inyector o sin filtro de partículas, que requieren las especificaciones VW 503.00, 506.00, 506.01.

ESPECIFICACIONES:

SAE 5W-30
API SN/CF/EC
ACEA C3, A3/B4

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE:

MB 229.51, 229.31
VW 504.00/507.00
PORSCHE C30
BMW Longlife 04
FIAT 9.55535.S2

Eigenschaften

- Extremer Verschleißschutz
- Excellentes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Schnelle Durchölung kritischer Schmierstellen
- Erhebliche Verschleißreduzierung an Zylinder und Nockenwelle
- Hohe Oxydations- und Temperaturstabilität
- Geringer Verdampfungsverlust

- Sehr hohe Reinigungswirkung
- Besonders Schadstoffarm

Nutzen

- Reduziert den Kraftstoffverbrauch im Teil- und Vollastbetrieb und reduziert die Abgasemission
- Verringerte Aschebildung (Low SAPS)
- Leichter Motorlauf
- Optimale Motorsauberkeit
- Sehr geringer Widerstand beim Start des Motors
- Sehr hohe Betriebssicherheit
- Hohe Leistungsreserven
- Lange Ölwechselintervalle
- Ganzjahreseinsatz

Einsatz

- VW- und diverse neue Hochleistungs- und normale Viertakt-Benzin-Motoren mit und ohne WIV-Systemen
- mit Mehrventil-Technik
- mit Turboaufladung
- mit Katalysatortechnik
- mit verlängertem Ölwechselintervall
- VW- und diverse neue PKW-Dieselmotoren mit und ohne WIV-Systemen
- mit Pumpe-Düse-Motoren
- mit Diesel-Partikelfilter-Systemen (DPF)
- mit Common Rail Diesel-Technik
- mit Turboaufladung
- mit Mehrventil-Technik
- mit Katalysatortechnik

Entsorgung

- **WOLVER UltraTec Longlife SAE 5W-30** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

Mischbarkeit

- **WOLVER UltraTec Longlife SAE 5W-30** ist vollverträglich mit herkömmlichen HD-Ölen und kann, wenn notwendig gemischt werden. Um die Vorteile von **WOLVER UltraTec Longlife SAE 5W-30** voll ausnutzen zu können, ist es jedoch empfehlenswert, **WOLVER UltraTec Longlife SAE 5W-30** zu verwenden.

Tabla de datos

PROPIEDADES	UNIDAD	INDICADORES TÍPICOS
Peso específico a 15°C	kg/m ³	855
Viscosidad a -30°C	cP	4730
Viscosidad a 40°C	cSt	64,00
Viscosidad a 100°C	cSt	11,50
Índice de viscosidad		176
Punto de inflamación	°C	230
Temperatura de congelación	°C	-45
Número alcalino TBN	mgKOH/g	6,7
Tenor de cenizas sulfatadas	%	0,67