



Wolver Verdichteröle VG 150

VERPACKUNG

208 L | 60 L | 20 L

WOLVER Verdichteröle VG 150 es un aceite para compresores que cumple con altos requisitos de la norma DIN 51506. Se basa en aceites de alta calidad, resistentes al envejecimiento. Tienen una buena adherencia, son repelentes al agua y reducen el desgaste. Ya que muchos compresores funcionan a altas temperaturas, el aceite usado debe tener una buena resistencia al envejecimiento en condiciones de formación muy baja de sedimentos.

Los aceites para los compresores de serie Compresa VG proporcionan no sólo una lubricación fiable a altas temperaturas, sino en estado frío del compresor proporcionan una protección fiable contra el desgaste. Gracias a los aditivos bien elegidos, se reducen a su extremo mínimo las tendencias a taponamiento y formación de sedimentos inflamables.

WOLVER Verdichteröle VG 150 es aceite para los compresores que también puede utilizarse para la lubricación circulatoria de accionamientos y los motores diésel, si no está prohibido por el fabricante el uso de aceite para motores HD.

ESPECIFICACIONES
DIN 51506 VDL 150 (VBL, VCL)

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE
DIN 51352, 2
DIN 51524
Afnor NF E 48603 (HM, HV)
ISO 6521-DAA/DAB/DAG/DAH
Vickers M-2950-S / I-286-S

Propiedades

- Mejor protección contra el desgaste
- Excelentes indicadores de viscosidad-temperatura
- Tendencia reducida a obstrucción
- Perfecta resistencia al desgaste

Eficacia

- Alta fiabilidad en condiciones extremas
- Buena capacidad de lubricación
- Excelentes indicadores de arranque en frío del motor, el suministro rápido a los puntos de lubricación
- Uso durante todo el año

Aplicación

- Compresores estacionarios y móviles
- Con temperatura de compresión hasta + 220°C

Eliminación de residuos

- **WOLVER Verdichteröle VG 150** pertenece a la segunda categoría de residuos y por lo tanto se recicla.

Compatibilidad

- **WOLVER Verdichteröle VG 150** es compatible con todos los aceites similares y puede mezclarse con cualquier de ellos. Es recomendable en caso de agregación utilizar únicamente **WOLVER Verdichteröle VG 150**.

Tabla de datos

PROPIEDADES	UNIDAD	INDICADORES TÍPICOS
Peso específico a 15°C	kg/m ³	891
Viscosidad a 40°C	cSt	152
Viscosidad a 100°C	cSt	15,1
Índice de viscosidad		-
Punto de inflamación	°C	233
Temperatura de congelación	°C	-9
ISO-KLASSE		150